



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Tuyoux CoEx



Code de commande / Caractéristiques

BCOEX-T25	Tuyau CoEx™ PE/PVC ; pour joints tournants de 25 G ; diam. int. 0,017 " (0,43 mm) x diam. ext. 0,051 " (1,30) ; non stérile/vendu par 30,5 m
BCOEX-T22	Tuyau CoEx™ PE/PVC ; pour joints tournants de 22 G ; diam. int. 0,024 " (0,61 mm) x diam. ext. 0,064 " (1,63) ; non stérile/vendu par 30,5 m
BCOEX-T22BLK	Tuyau CoEx™ PE/PVC noir ; pour joints tournants de 22 G ; diam. int. 0,024 " (0,61 mm) x diam. ext. 0,064 " (1,63) ; non stérile/vendu par 30,5 m

Solomon Scientific a été le premier fournisseur à proposer des tuyaux coextrudés (CoEx™) aux chercheurs avec des animaux de laboratoire. Le tuyau est doté d'un passage de fluide chimiquement inerte en polyéthylène (PE) et d'une paroi externe en PVC, ce qui le rend facile à connecter aux embouts verrouillables et autres composants et réduit la déformation courante avec le PE.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be