



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Pvc / silicone slangen



Bestelcode / eigenschappen

BPVC-T30	Slang van medisch pvc; .025" (0,64 mm) ID x .035" (0,89 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m
BPVC-T35	Slang van medisch pvc; .030" (0,76 mm) ID x .047" (1,19 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5 m
BPVC-T077	Slang van medisch pvc; .027" (0,69 mm) ID x .077" (1,96 mm) UD; niet steriel / verkocht per 30,5m

Vroeger werden voor intravasculaire toepassingen pvc (polyvinylchloride) slangen gebruikt, maar die zijn nu bijna volledig vervangen door silicone en polyurethaan. In bepaalde scenario's kunnen ze echter nog steeds geschikt zijn voor acuut gebruik bij intravasculaire toepassingen. Doorgaans worden pvc leidingen bij infusie en aanprikken gebruikt voor de externe (niet-ingeplante) delen van een vloeistofcircuit.

BTSIL-T025	Slang van medisch silicone; .012" (0,30 mm) ID x .025" (0,64 mm) UD; niet steriel / verkocht per 15,2 m
BTSIL-T037	Slang van medisch silicone; .020" (0,51 mm) ID x .037" (0,94 mm) UD; niet steriel / verkocht per 15,2 m
BTSIL-T047	Slang van medisch silicone; .025" (0,51 mm) ID x .047" (0,94 mm) UD; niet steriel / verkocht per 15,2 m
BTSIL-T065	Slang van medisch silicone; .030" (0,76 mm) ID x .065" (1,65 mm) UD; niet steriel / verkocht per 15,2 m
BTSIL-T085	Slang van medisch silicone; .040" (1,02 mm) ID x .080" (2,03 mm) UD; niet steriel / verkocht per 15,2 m

De silicone slangen uit dit assortiment worden geëxtrudeerd uit Dow Corning Silastic®. Deze transparante slangen, gehard met platinum als katalysator, zijn al jarenlang de industriestandaard voor laboratoriumonderzoek. Steriliseren m.b.v. EtO of stoom/autoclaaf.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be