



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Stereotactische instrumenten voor ratten, op rail gemonteerd



Bij deze stereotacten wordt het klassieke U-frame vervangen door een rail, wat een groter lateraal bereik oplevert. Naargelang de onderzoeksvereisten kunnen er meer manipulatoren aan worden toegevoegd.

Specificaties

- Afmetingen van de voetplaat: 400 x255 mm.
- Afstand tussen de oorstaven en de voetplaat: 55,5 mm.
- Schaalverdeling bij de oorstaafgleuven tot op 0,1 mm.
- Oorstaven met een schaal van 35 mm, resolutie: 1 mm.
- De rail is 255 mm lang.
- Het nulpunt van de rail is uitgelijnd met de hartlijn van de oorstaven.
- Op de rail staat een schaal van ± 100 mm met een resolutie van 1 mm.
- De adaptor heeft een A/P bereik van 43,5 mm.
- Dorsaal/ventraal bedraagt het bereik 30 mm (-20 mm ~ +10 mm) met een nauwkeurigheid van 0,1 mm.
- Verkrijgbaar met dubbele manipulatorarm.
- Verkrijgbaar met LED display.

Bestelnummer	Productinformatie
68U506	Stereotact voor ratten, met rail, enkele m., 18° oorstaven
68U509	Stereotact voor ratten, met rail, dubbele m. 18° oorstaven
68U512	Stereotact voor ratten, digitaal met rail, enkele m., 18° oorstaven
68U515	Stereotact voor ratten, digitaal met rail, dubbele m., 18° oorstaven



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U102

AP-Microdriver (10 μ m)



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be