



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Carfil BCell 4/4



Caractéristiques

Matière première	Cellulose
Apparence	Carrés de 4 mm
Granulométrie moyenne	≥ 4 mm
Masse volumique	175 - 215 g/L
Empoussièrement (< 200 μ)	< 0,1 %
Humidité	9 %
Capacité absorption*	Moyenne 362 %
Absorptivité**	2 sec
Valeur du pH	6,1
Conditionnement:	
Standard	- Sac autoclavable de 9 kg - Identification du sac: étiquette avec le numéro de lot et la date de production - 45 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic - Durée de conservation: 36 mois après la date de production
Irradiation 10 kGy	- Sac double emballage soudé de 9 kg - 45 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic

*100 ml beaker glass, filling up to 15 ml + 10 ml water

** (output weight sieve mass) / mass*100 = water binding capacity



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be